


Volet automatique de sécurité 

MANU

Sûr, économique et motorisable



Hors d'eau



Slow Mode



Bassin ≤ 5 x 10



Nu



Mécanisme mobile



Manuel



Moteur



Fins de course




Abriblue
Protégez, Profitez !





Fabrication Française
SUR-MESURE

www.abriblue.com

MANU

La qualité en toute simplicité.

Une solution très douce avec votre budget, alliant sécurité et fonctionnalité.



OPTIONS
DISPONIBLES

Conforme

Tous les volets Abridblue répondent à la norme Sécurité Piscines NF P90-308. Abridblue, leader en Europe, a conçu et installé plus de 90 000 solutions volets.

Une solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

1 Enroulement et déroulement aisés

La manœuvre démultipliée par volant permet de couvrir et de découvrir le bassin facilement et sans effort. Le volant est amovible.

2 S'ajuste parfaitement sur les margelles

Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.

Pas de stress

Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

3 Qualité dans les moindres détails

Finition irréprochable pour les ailettes de lames profilées. Les bouchons soudés par ultrason⁽¹⁾ apportent fiabilité et qualité.

OPTIONS DISPONIBLES

4 Fixation de sécurité Coverlock

Simple d'utilisation avec son système de gâchette ergonomique.

5 Optimal

Les ailettes équipées de brosses limitent le passage des impuretés dans le bassin et réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses et le mur du bassin.

Garantie
3
ans*

⁽¹⁾ Pour des raisons de fabrication, certains tabliers pourront être finis par la méthode traditionnelle du collage.

* Pour les lames, la mécanique et la motorisation. Selon conditions générales de vente.

* Non conforme à la norme NF P 90-308.

COLORIS

PVC :
Marbré Bleu
Gris Clair
Bleu
Sable
Blanc.

Polycarbonate* :
Transparent
Translucide
Bleuté.

Pieds :
Blanc
Sable
Gris

EN OPTION

- Axe composite anticorrosion (jusqu'à 5 m).
- Fixation par goujon.
- Ailettes équipées de brosses.
- Fixation de sécurité Coverlock.
- Kit de motorisation vers OPEN.
- Kit de motorisation vers OPEN Solar Energy.

Dim. bassin	De 2 x 2 m à 5 x 10 m
Mécanisme	Hors-d'eau / Nu
Fonctionnement	Manuel
Lames	Supportent une charge de 100 kg Forte résistance aux UV



Distributeur conseil